

# Parapetná jednotka/Sada

- Parapetná jednotka Bi-Flow s variabilným výstupom vzduchu
- Trieda A++ – s efektom podlahového kúrenia
- Súčasťou dodávky je komfortné infračervené diaľkové ovládanie s možnosťou pripojenia WiFi



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10U2FVG-E1 RAS-10PAVSG-E	RAS-B13U2FVG-E1 RAS-13PAVSG-E	RAS-B18U2FVG-E1 RAS-18PAVSG-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,80 - 3,20	0,70 - 4,10	1,00 - 5,60
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,12/0,60/0,98	0,15/1,00/0,35	0,24/1,75/2,00
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	4,17	3,18	2,86
Stupeň účinnosti SEER		❄	6,60	6,40	6,20
Energetická trieda		❄	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW	🔥	3,20	4,20	6,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	0,90 - 4,50	1,00 - 5,20	1,10 - 6,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,20/0,86/1,50	0,20/1,25/1,60	0,22/2,00/2,20
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	3,72	3,36	3,00
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	4,20	4,20	4,00
Energetická trieda		🔥	A+	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Odporúčané poistky	A		10	10	13
<b>Cena za set</b>	<b>€</b>		<b>1.610,-</b>	<b>1.845,-</b>	<b>2.510,-</b>

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10U2FVG-E1	RAS-B13U2FVG-E1	RAS-B18U2FVG-E1
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	23/-/39	24/-/40	31/-/45
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	23/-/39	24/-/40	31/-/46
Rozmery (VxŠxH)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Hmotnosť	kg		16	16	16
<b>Cena</b>	<b>€</b>		<b>895,-</b>	<b>980,-</b>	<b>1.175,-</b>

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	-/-/46,0	-/-/48,0	-/-/49,0
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	-/-/47,0	-/-/50,0	-/-/50,0
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20	20
Prevýšenie (max.)	m		10	10	10
Typ kompresora			Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,51	0,67	1,10
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		28	28	34
<b>Cena</b>	<b>€</b>		<b>715,-</b>	<b>865,-</b>	<b>1.335,-</b>

PRÍSLUŠENSTVO		CENA €
RB-RXS30-E	Voliteľné infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	80,-
RB-N102S-G	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie	95,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie	60,-