

# Breezeless E SPLIT



Split		MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP	
Vnúťorná jednotka		CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Vonkajšia jednotka		CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O	
Napájacie napätie		V; Hz; Fázy				
		220-240V, 50Hz, 1				
Elektrické údaje	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9553	12283	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	12965	19000	25000
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
Max. prev. prúd		A	10	10	13	19
SEER		W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
Výkon	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysok. stupni)	53	56	56	65
		Vonk. jednotka	62	63	65	67,5
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345	
	Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	
Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97	
Rozmery a hmotn.	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6.35	Ø6.35	Ø6,35	Ø9.52
		Plyn	Ø9.52	Ø9.52	Ø12,7	Ø15,9
Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
	Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti	m <sup>2</sup>	13 – 19	16 – 24	24 – 35	32 – 47	
Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663	
Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzk. rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB  
 2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB  
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D