

Parapetná jednotka/súprava



- › Parapetná jednotka Bi-Flow s variabilným výstupom vzduchu
- › Trieda A++ pre chladenie a vykurovanie – s efektom podlahového kúrenia
- › Veľkoplášny prachový filter a IAQ filter
- › pripravené na voliteľnú funkciu Leak Detection




VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E1
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,95 - 3,20	1,05 - 4,10	1,20 - 5,60
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,21/0,59/0,90	0,27/0,87/1,20	0,34/1,68/2,00
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	4,24	4,02	2,98
Stupeň účinnosti SEER		❄	7,20	7,00	6,80
Energetická trieda		❄	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW	☀	3,20	4,20	6,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	☀	0,85 - 4,40	1,00 - 5,00	1,30 - 6,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	☀	0,18/0,82/1,25	0,22/1,27/1,55	0,31/2,05/2,20
Stupeň účinnosti COP	W/W	☀	3,90	3,31	2,93
Stupeň účinnosti SCOP		☀	4,70	4,70	4,60
Energetická trieda		☀	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Odporičané poistky	A		10	10	16
Cena setu	€		2.080,-	2.390,-	3.245,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Prietok vzduchu	m³/h	258-492	288-552	366-600
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄	23/-/39	24/-/40	31/46
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ☀	23/-/39	24/-/40	31/47
Rozmery (VxŠxH)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Hmotnosť	kg	16	16	16
Cena	€	1.160,-	1.270,-	1.530,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄		-/-/44	-/-/46	49
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ☀		-/-/46	-/-/48	51
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20	20
Prevýšenie (max.)	m		12	12	12
Typ kompresora			Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,55	0,80	1,10
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		26	30	34
Cena	€		920,-	1.120,-	1.715,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		105,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya, parapetná jednotka		120,-
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechinovým filtrom		33,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ		52,-
818F0072	Filtračné pásiky Ultra Fresh		36,-
RB-I301-E	Senzor na detekciu netesnosti pre modely parapetnej jednotky J2FVG-E		255,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		75,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		50,-

Všetky možnosti ovládania nájdete na strane 33.



Možné sú najrôznejšie nastavenia prúdenia vzduchu, aby sa splnili individuálne požiadavky.

