


## SEIYA Classic 2/súprava



- Kompaktný inverter CLASSIC Line
- Trieda A++ v režime chladienie, A+ v režime vykurovania
- Prachový filter
- Voliteľne WiFi modul



SEIYA



| VNÚTORNÁ JEDNOTKA<br>VONKAJŠIA JEDNOTKA            |            |   | RAS-B10B2KVG-E2<br>RAS-10B2AVG-E2 | RAS-B13B2KVG-E2<br>RAS-13B2AVG-E2 | RAS-B16B2KVG-E2<br>RAS-16B2AVG-E2 | RAS-B18B2KVG-E2<br>RAS-18B2AVG-E2 | RAS-B24B2KVG-E2<br>RAS-24B2AVG-E2 |
|----------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Chladiaci výkon                                    | kW         | ❄ | 2,50                              | 3,30                              | 4,20                              | 5,00                              | 6,50                              |
| Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)            | kW         | ❄ | 0,80 - 3,00                       | 1,00 - 3,50                       | 1,10 - 4,70                       | 1,10 - 5,35                       | 1,10 - 7,05                       |
| Elektrický príkon (min./nom./max.)                 | kW         | ❄ | 0,26/0,75/<br>0,95                | 0,25/1,20/<br>1,25                | 0,28/1,40/<br>1,70                | 0,30/1,78/<br>1,90                | 0,30/2,45/<br>2,50                |
| Stupeň účinnosti EER                               | W/W        | ❄ | 3,33                              | 2,75                              | 3,00                              | 2,81                              | 2,65                              |
| Stupeň účinnosti SEER                              |            | ❄ | 6,10                              | 6,10                              | 6,10                              | 6,10                              | 6,10                              |
| Energetická trieda                                 |            | ❄ | A++                               | A++                               | A++                               | A++                               | A++                               |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.) | °C         | ❄ | -15/+46                           | -15/+46                           | -15/+46                           | -15/+46                           | -15/+46                           |
| Vykurovací výkon                                   | kW         | 🔥 | 3,20                              | 3,60                              | 5,00                              | 5,40                              | 7,00                              |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)          | kW         | 🔥 | 0,76 - 3,90                       | 0,76 - 4,30                       | 0,90 - 6,00                       | 1,10 - 6,00                       | 1,20 - 7,90                       |
| Elektrický príkon (min./nom./max.)                 | kW         | 🔥 | 0,21/0,84/<br>1,11                | 0,18/1,02/<br>1,34                | 0,22/1,45/<br>1,90                | 0,27/1,67/<br>1,88                | 0,23/2,00/<br>2,30                |
| Stupeň účinnosti COP                               | W/W        | 🔥 | 3,81                              | 3,53                              | 3,45                              | 3,23                              | 3,50                              |
| Stupeň účinnosti SCOP                              |            | 🔥 | 4,00                              | 4,00                              | 4,00                              | 4,00                              | 4,00                              |
| Energetická trieda                                 |            | 🔥 | A+                                | A+                                | A+                                | A+                                | A+                                |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.) | °C         | 🔥 | -15/+24                           | -15/+24                           | -15/+24                           | -15/+24                           | -15/+24                           |
| Napájanie napätím                                  | V/f + N/Hz |   | 220-240/1+N/<br>50                | 220-240/1+N/<br>50                | 220-240/1+N/<br>50                | 220-240/1+N/<br>50                | 220-240/1+N/<br>50                |
| Odporúčané poistky                                 | A          |   | 6                                 | 6                                 | 10                                | 10                                | 10                                |
| <b>Cena setu</b>                                   | <b>€</b>   |   | <b>1.000,-</b>                    | <b>1.100,-</b>                    | <b>1.470,-</b>                    | <b>1.730,-</b>                    | <b>2.060,-</b>                    |

| VNÚTORNÁ JEDNOTKA                        |          |   | RAS-B10B2KVG-E2 | RAS-B13B2KVG-E2 | RAS-B16B2KVG-E2 | RAS-B18B2KVG-E2 | RAS-B24B2KVG-E2 |
|------------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prietok vzduchu                          | m³/h     |   | 230-630         | 230-630         | 330-780         | 480-820         | 660-1100        |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A)    | ❄ | 19/-/-/42       | 20/-/-/43       | 22/-/-/45       | 26/-/-/47       | 29/-/-/48       |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A)    | 🔥 | 20/-/-/41       | 20/-/-/42       | 23/-/-/44       | 26/-/-/48       | 29/-/-/48       |
| Rozmery (VxŠxH)                          | mm       |   | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320x1050x250    |
| Hmotnosť                                 | kg       |   | 9               | 9               | 9               | 9               | 13              |
| <b>Cena</b>                              | <b>€</b> |   | <b>320,-</b>    | <b>330,-</b>    | <b>370,-</b>    | <b>430,-</b>    | <b>510,-</b>    |

| VONKAJŠIA JEDNOTKA                          |            |   | RAS-10B2AVG-E2  | RAS-13B2AVG-E2  | RAS-16B2AVG-E2  | RAS-18B2AVG-E2  | RAS-24B2AVG-E2  |
|---------------------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hladina akustického tlaku (low/med/high)    | dB(A)      | ❄ | 45/-/-/49       | 45/-/-/50       | 45/-/-/52       | 46/-/-/52       | 51/-/-/59       |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high)    | dB(A)      | 🔥 | 45/-/-/58       | 45/-/-/58       | 47/-/-/58       | 48/-/-/59       | 51/-/-/64       |
| Ø vedenia nasávaného plynu                  | mm (palce) |   | 9,5 (3/8)       | 9,5 (3/8)       | 12,7 (½)        | 12,7 (½)        | 12,7 (½)        |
| Ø vedenia kvapaliny                         | mm (palce) |   | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         |
| Dĺžka vedení (min.)                         | m          |   | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| Dĺžka vedení (max.)                         | m          |   | 10              | 10              | 15              | 15              | 15              |
| Prevýšenie (max.)                           | m          |   | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               |
| Typ kompresora                              |            |   | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       |
| Chladiaci prostriedok                       |            |   | R32             | R32             | R32             | R32             | R32             |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | kg         |   | 0,51            | 0,58            | 0,68            | 0,93            | 1,23            |
| Rozmery (VxŠxH)                             | mm         |   | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Hmotnosť                                    | kg         |   | 21              | 22              | 26              | 29              | 32              |
| <b>Cena</b>                                 | <b>€</b>   |   | <b>680,-</b>    | <b>770,-</b>    | <b>1.100,-</b>  | <b>1.300,-</b>  | <b>1.550,-</b>  |

| PRÍSLUŠENSTVO             | POPIS                                                                                                  | ZAHRNUTÉ | CENA €       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Diaľkové ovládanie</b> | Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky                                                    | ✓        |              |
| <b>RB-RXS33-E</b>         | Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu |          | <b>105,-</b> |
| <b>RB-RXS34-E</b>         | Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie, čierne, s magnetickým držiakom                              |          | <b>120,-</b> |
| <b>RB-N105S-G</b>         | TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya Classic 2, Seiya                           |          | <b>115,-</b> |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b>       | Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul                |          | <b>80,-</b>  |
| <b>TCB-PX100-PE</b>       | Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky                              |          | <b>95,-</b>  |

Všetky možnosti ovládania nájdete na strane 33.