

SHORAI CURVE Black/súprava



- Dokonalý estetický dojem a nové funkcie v triede HIGH LINE
- Vysoká účinnosť: Energetická trieda A+++ / čistý vzduch: Prachový filter a plazmový ionizátor
- Ovládanie prostredníctvom aplikácie: WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek
- Transparentná spotreba elektrickej energie: Energy Monitoring pre systémy Single-Split a Multi-Split
- Voliteľná funkcia SILENT uľahčuje schvaľovací proces na úradoch

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10P2KVSG-B-E RAS-10P2AVSG-E	RAS-B13P2KVSG-B-E RAS-13P2AVSG-E	RAS-B16P2KVSG-B-E RAS-16P2AVSG-E	RAS-B18P2KVSG-B-E RAS-18P2AVSG-E	RAS-B22P2KVSG-B-E RAS-22P2AVSG-E	RAS-B24P2KVSG-B-E RAS-24P2AVSG-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,07	1,70 - 7,70
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,86/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,35/ 2,55
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2,98
Stupeň účinnosti SEER		❄	8,60	8,60	7,80	7,30	7,30	6,30
Energetická trieda		❄	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,48/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/2,00/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	4,57	3,89	3,72	3,77	3,50	3,40
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Energetická trieda		🔥	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Odporúčané poistky	A		10	10	10	10	10	13/16
Cena setu	€		1.665,-	1.900,-	2.240,-	2.610,-	2.980,-	3.470,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10P2KVSG-B-E	RAS-B13P2KVSG-B-E	RAS-B16P2KVSG-B-E	RAS-B18P2KVSG-B-E	RAS-B22P2KVSG-B-E	RAS-B24P2KVSG-B-E
Prietok vzduchu	m³/h		310-660	340-730	360-760	570-990	690-1080	750-1140
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/-41	19/-/-43	22/-/-44	26/-/-44	27/-/-46	28/-/-47
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/-40	19/-/-43	22/-/-44	26/-/-44	27/-/-46	28/-/-48
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Hmotnosť	kg		10	10	10	14	14	14
Cena	€		755,-	800,-	890,-	960,-	1.100,-	1.300,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10P2AVSG-E	RAS-13P2AVSG-E	RAS-16P2AVSG-E	RAS-18P2AVSG-E	RAS-22P2AVSG-E	RAS-24P2AVSG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	--/-/-44	--/-/-47	--/-/-49	--/-/-49	--/-/-50	--/-/-52
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/-/-46	--/-/-49	--/-/-50	--/-/-50	--/-/-51	--/-/-54
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20	20	20	20	25
Prevýšenie (max.)	m		12	12	12	12	12	15
Typ kompresora			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,65	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Hmotnosť	kg		26	30	33	34	34	35
Cena	€		910,-	1.100,-	1.350,-	1.650,-	1.880,-	2.170,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		105,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ		50,-
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		30,-
818F0050	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		10,-
818F0072	Filtračné pásiky Ultra Fresh		35,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		80,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		95,-

Všetky možnosti ovládania nájdete na strane 33.